



Carrier



5 ÅRS
GARANTI

NORDIC GOLD




EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE



- WiFi styring indbygget
- Udviklet til det nordiske klima med varmelegeme i bundbakken
- *Eco-mode*, hvor det er muligt at opnå 20 % energibesparelse hvis der sammenlignes med standardindstillinger
- *Turbo-funktion* for at opnå den ønskede temperatur hurtigt
- Enheden kan fungere helt ned til -20 °C i både køle- og varmedrift
- *Follow-Me* funktion, som får anlægget til at styre efter den temperatur, som er ved fjernbetjeningen i stedet for ved loftet
- 8 °C funktion
- Daglig Timer funktion, hvor du kan vælge det tidspunkt hvor du vil have din aircondition til at starte og stoppe
- Højere energibesparelser og pålidelig drift, takket være den super effektive DC Inverter kompressor

DIN FORHANDLER:



VIKING COOLING DK

Hovedkontor:

Kalkager 3
2750 Hvidovre
Tlf.: 28 87 61 52
Mail: bj@vikongcooling.dk

Filial:

Strandstræde 5
3390 Hundested
Tlf.: 42 50 76 56
Mail: pb@vikongcooling.dk



INDEDEL		38QHM009ES	42QHM009ES
UDEDEL		38QHM009ESN	38QHM018ESN
Kølekapacitet	kW	2.64 (1.0-3.5)	5.30 (1.2-6.5)
Varmekapacitet	kW	3.90 (0.9-5.4)	5.40 (1.2-7.0)
Varmekapacitet ved -7 °C	kW	3,8	4,5
Varmekapacitet ved -10 °C	kW	3,5	4,2
Varmekapacitet ved -15 °C	kW	3,2	4,0
P design kapacitet køl	kW	2,64	5,30
P design kapacitet varme (gennemsnit)	kW	2,40	4,60
Temp. område - Køl	°C	-20~46	-20~46
Temp. område - Varme	°C	-20~24	-20~24
SEER / SCOP (gennemsnit)		9.2 / 4.6	7.8 / 4.4
Energimærke		A+++ / A++	A++ / A+
Årligt energiforbrug	kWh	101 / 731	238 / 1464
Strømforsyning		220-240V~, 50/60Hz	
Standard strøm (køl)	A	2,5	6,4
Standard input (køl)	W	550	1430
Standard strøm (varme)	A	4,2	6,0
Standard input (varme)	W	950	1320
Nominel strøm	A	11,0	16,0
Nominel input	W	2400	3500
Kølemiddel mængde (R410A)	kg	1,50	2,10
Væske side / Gas side	"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"
Standard rør længde	m	5	5
Min. rørlængde	m	3	3
Max rørlængde	m	25	30
Max højde forskel	m	10	20
Ekstra fyldning	g/m	15	15
INDEDEL		42QHM009ES	42QHM018ES
Lydtryk (høj/med./lav/silence)	dB(A)	41/38/31/21	48/43/40/28
Luft flow (høj/med./lav/silence)	m ³ /h	830/610/520/340	980/850/720/400
Vægt	kg	12.5	18.0
Dimensioner (BxDxH)	mm	990×218×315	1186×258×343
UDEDEL		38QHM009ESN	38QHM018ESN
Lydtryk	dB(A)	54	59
Luft flow	m ³ /h	2000	2700
Vægt	kg	40.0	44.0
Dimensioner (BxDxH)	mm	800×333×554	845×363×702

*Kølekapacitet er baseret på 27°C (DB) / 19°C (MB) indedørtemperatur og 35°C (DB) / 24°C (MB) udetemperatur

*Varmekapacitet er baseret på 20°C (DB) / 19°C (MB) indedørtemperatur og 7°C (DB) / 6°C (MB) udetemperatur

*Lyd data målt i køle drift